

FICHE PRODUIT




PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED 120X30 PREMIUM 36W



MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	905953
4000K	905954
6000K	905955



FICHE PRODUIT



PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED 120X30 PREMIUM 36W

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance (consommation)	36W
Voltage	200-240V
Tension maximale	0.3 A
Tension de fonctionnement	DC36V
Courant constant	0.90 A
Facteur de puissance	≥0,95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Température (Kelvin)	3000K, 4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	110 lm/W
Efficacité lumineuse	3960
Lumen	120°
Angle de faisceau	≥0,80
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Température de stockage	-30 °C à +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS

Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Sans oscillation	Oui
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Dimensions du produit	1195x295x35 mm
Dimensions d'emballage	1245x95x345 mm
Boîte intérieure	2 pièces
Boîte extérieure	8 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indice IP	IP41
Type de puce Led	SMD2835
Classe de luminaires	Class III
Certificats	CE, ROHS & TUV-certified driver

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	905953
4000K	905954
6000K	905955

