

FICHE PRODUIT




PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED

120X30 PREMIUM 36W | DIMMABLE



MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	907008
4000K	907009
6000K	907010



FICHE PRODUIT



PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED 120X30 PREMIUM 36W | DIMMABLE

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance (consommation)	36W
Voltage	200-240V
Tension maximale	0.3 A
Tension de fonctionnement	DC36V
Courant constant	0.90 A
Facteur de puissance	≥0,95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Température (Kelvin)	3000K, 4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	110 lm/W
Efficacité lumineuse	3960
Lumen	120°
Angle de faisceau	≥0,80
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Température de stockage	-30 °C à +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS

Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Sans oscillation	Oui
Dimmable	TRIAC dimmable

DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Dimensions du produit	1195x295x35 mm
Dimensions d'emballage	1245x95x345 mm
Boîte intérieure	2 pièces
Boîte extérieure	8 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indice IP	IP41
Type de puce Led	SMD2835
Classe de luminaires	Class III
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	907008
4000K	907009
6000K	907010