DATENBLATT



LED BACK-LIT PANEL

60X60 PREMIUM 36W | MIT EUROSTECKER/ OHNE STECKER









MIT EUROSTECKER	
Lichtfarbe	REF No
3000K	905938
4000K	905939
6000K	905940
VERFÜGBARE VARIANTEN OHNE STECKER	
Lichtfarbe	REF No

VERFÜGBARE VARIANTEN

Lichtfarbe	REF No
3000K	905946
4000K	905947
6000K	905948





















DATENBLATT



LED BACK-LIT PANEL

60X60 PREMIUM 36W | MIT EUROSTECKER/ OHNE STECKER

ELEKTRISCHE DATEN	
Maximale Leistung	36W
Eingangsspannung	200-240V
Max. Spannung	0.3 A
Betriebsspannung	DC36V
Konstantstrom	0.90 A
Leistungsfaktor	≥0,95

LEBENSDAUER & GARANTIE Lebensdauer 50.000 Stunden	
ABMESSUNGEN & VERPACKUNG	
Produkt- abmessungen	595x595x35 mm
Verpackungs- abmessungen	645x95x645 mm
Innenkarton	2 St.
Außenkarton	8 St.

PHOTOMETRISCHE DATEN	
Farbtemperatur	3000K, 4000K oder 6000K
Lichtfarbe	Warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß
Lichtstrom	110 lm/W
Lumen	3960
Ausstrahlungswinkel	120°
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥0,80
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +60 °C
Humidity Operating	10-80% RH
Feuchtigkeit der Lagerung	10-90% RH

ZUSÄTZLICHE INFORMATION	
IP-Bewertung	IP41
LED Typ	SMD2835
Leuchtenklasse	Klasse III
Zertifikate	CE & ROHS

PHOTOMETRISCHE DATEN	
Farbtemperatur	3000K, 4000K oder 6000K
Lichtfarbe	Warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß
Lichtstrom	110 lm/W
Lumen	3960
Ausstrahlungswinkel	120°
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥0,80
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +60 °C
Humidity Operating	10-80% RH
Feuchtigkeit der Lagerung	10-90% RH

VERFÜGBARE VARIANTEN MIT EUROSTECKER	
Lichtfarbe	REF No
3000K	905938

VERFUGBARE VARIANTEN OHNE STECKER	
Lichtfarbe	REF No
3000K	905946
4000K	905947
6000K	905948

EIGENSCHAFTEN	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Flimmerfrei	Ja
Dimmbar	Ja (mit Treiber)



6000K





905940











