




FICHE PRODUIT



PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED

60X60 PREMIUM 36W | AVEC PRISE EU ET SANS PRISE



MODÈLES DISPONIBLES AVEC PRISE EU

Couleur de la lumière	REF No
3000K	905938
4000K	905939
6000K	905940

MODÈLES DISPONIBLES SANS PRISE

Couleur de la lumière	REF No
3000K	905946
4000K	905947
6000K	905948



FICHE PRODUIT



PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED

60X60 PREMIUM 36W | AVEC PRISE EU ET SANS PRISE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Puissance (consommation)	36W
Voltage	200-240V
Tension maximale	0.3 A
Tension de fonctionnement	DC36V
Courant constant	0.90 A
Facteur de puissance	≥0,95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	
Température (Kelvin)	3000K, 4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	110 lm/W
Efficacité lumineuse	3960
Lumen	120°
Angle de faisceau	≥0,80
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Température de stockage	-30 °C à +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS	
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Sans oscillation	Oui
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE	
Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE	
Dimensions du produit	595x595x35 mm
Dimensions d'emballage	645x95x645 mm
Boîte intérieure	2 pièces
Boîte extérieure	8 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Indice IP	IP41
Type de puce Led	SMD2835
Classe de luminaires	Class III
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES AVEC PRISE EU	
Couleur de la lumière	REF No
3000K	905938
4000K	905939
6000K	905940

MODÈLES DISPONIBLES SANS PRISE	
Couleur de la lumière	REF No
3000K	905946
4000K	905947
6000K	905948

