




FICHE PRODUIT



PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED

60X60 PREMIUM 36W UGR<19



MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	907447
4000K	907448
6000K	907449



595x595



36W



110 lm/W



5 ans



3000K, 4000K,
6000K



UGR<19



FICHE PRODUIT



PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED 60X60 PREMIUM 36W UGR<19

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance (consommation)	36W
Voltage	200-240V
Tension maximale	0.3 A
Tension de fonctionnement	DC36V
Courant constant	0.90 A
Facteur de puissance	≥0,95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Température (Kelvin)	3000K, 4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	110 lm/W
Efficacité lumineuse	3960
Lumen	120°
Angle de faisceau	≥0,80
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Température de stockage	-30 °C à +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS

Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Valeur UGR	UGR<19
Sans oscillation	Oui
Dimmable	Non

DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Product Dimensions	595x595x35 mm
Packing Dimensions	645x95x645 mm
Boîte intérieure	2 pièces
Boîte extérieure	8 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indice IP	IP44
Type de puce Led	SMD2835
Classe de luminaires	Class III
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	907447
4000K	907448
6000K	907449

