DATENBLATT




LED BACK-LIT PANEL

62X62 PREMIUM 40W









VERFÜGBARE VARIANTEN	
Lichtfarbe	REF No
3000K	907103
4000K	907104
6000K	907105





















DATENBLATT



LED BACK-LIT PANEL

62X62 PREMIUM 40W

ELEKTRISCHE DATEN	
Maximale Leistung	40W
Eingangsspannung	200-240V
Max. Spannung	0.3 A
Betriebsspannung	DC36V
Konstantstrom	1.0 A
Leistungsfaktor	≥0,95

LEBENSDAUER & GARANTIE		
Lebensdauer	50.000 Stunden	
Garantie	5 Jahre	
ABMESSUN	ABMESSUNGEN & VERPACKUNG	
Produkt- abmessungen	620x620x35 mm	
Verpackungs- abmessungen	670x95x670 mm	
Innenkarton	2 St.	
Außenkarton	8 St.	

Farbtemperatur 3000K, 4000K oder 6000K Lichtfarbe Warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß Lichtstrom 110 lm/W Lumen 4400 Ausstrahlungswinkel 120° Farbwiedergabeindex (CRI) ≥0,80 Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C Humidity Operating 10-80% RH Feuchtigkeit der Lagerung 10-90% RH	PHOTOMETRISCHE DATEN	
Lichtstrom 110 lm/W Lumen 4400 Ausstrahlungswinkel 120° Farbwiedergabeindex (CRI) ≥0,80 Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C Humidity Operating 10-80% RH	Farbtemperatur	3000K, 4000K oder 6000K
Lumen 4400 Ausstrahlungswinkel 120° Farbwiedergabeindex (CRI) ≥0,80 Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C Humidity Operating 10-80% RH	Lichtfarbe	Warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß
Ausstrahlungswinkel 120° Farbwiedergabeindex (CRI) ≥0,80 Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C Humidity Operating 10-80% RH	Lichtstrom	110 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI) ≥0,80 Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C Humidity Operating 10-80% RH	Lumen	4400
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C Humidity Operating 10-80% RH	Ausstrahlungswinkel	120°
Lagertemperatur -30 °C bis +60 °C Humidity Operating 10-80% RH	Farbwiedergabeindex (CRI)	≥0,80
Humidity Operating 10-80% RH	Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
	Lagertemperatur	-30 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit der Lagerung 10-90% RH	Humidity Operating	10-80% RH
	Feuchtigkeit der Lagerung	10-90% RH

ZUSÄTZLICHE INFORMATION		
IP-Bewertung	IP41	
LED Typ	SMD2835	
Leuchtenklasse	Klasse III	
Zertifikate	CE, ROHS & TÜV-zertifiziert Treiber	

EIGENSCHAFTEN	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Flimmerfrei	Ja
Dimmbar	Ja (mit Treiber)

AVAILABLE MODELS	
Color Temp	REF No
3000K	907103
4000K	907104
6000K	907105

















