




FICHE PRODUIT



PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED 62X62 PREMIUM 40W



MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	907103
4000K	907104
6000K	907105



FICHE PRODUIT



PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ LED 62X62 PREMIUM 40W

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance (consommation)	40W
Voltage	200-240V
Tension maximale	0.3 A
Tension de fonctionnement	DC36V
Courant constant	1.0 A
Facteur de puissance	≥0,95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Température (Kelvin)	3000K, 4000K ou 6000K
Couleur de la lumière	Blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid
Luminous efficiency	110 lm/W
Efficacité lumineuse	4400
Lumen	120°
Angle de faisceau	≥0,80
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Température de stockage	-30 °C à +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS

Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Sans oscillation	Oui
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS & PACKAGING


Dimensions du produit	620x620x35 mm
Dimensions d'emballage	670x95x670 mm
Boîte intérieure	2 pièces
Boîte extérieure	8 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indice IP	IP41
Type de puce Led	SMD2835
Classe de luminaires	Class III
Certificats	CE, ROHS & TUV-certified driver

MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	907103
4000K	907104
6000K	907105



LED