

FICHE PRODUIT




PANNEAU LINÉAIRE LED 60X60 PREMIUM 36W | SANS PRISE



MODÈLES DISPONIBLES

Couleur de la lumière	REF No
3000K	907204
4000K	907205



FICHE PRODUIT



PANNEAU LINÉAIRE LED 60X60 PREMIUM 36W | SANS PRISE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Puissance (consommation)	36W
Voltage	200-240V
Tension maximale	0.23 A
Tension de fonctionnement	DC40V
Courant constant	0.80 A
Facteur de puissance	≥0,95

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	
Température (Kelvin)	3000K ou 4000K
Couleur de la lumière	Blanc chaud ou blanc neutre
Luminous efficiency	100 lm/W
Efficacité lumineuse	3600
Lumen	120°
Angle de faisceau	≥0,80
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Température de stockage	-30 °C à +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS	
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière)

DURÉE DE VIE ET GARANTIE	
Durée de vie	50.000 heures
Garantie	5 années

DIMENSIONS ET EMBALLAGE	
Dimensions du produit	590x590x16mm
Boîte intérieure	2 pièces
Boîte extérieure	12 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Indice IP	IP41
Type de puce Led	SMD4014
Classe de luminaires	Class III
Certificats	CE, ROHS & TUV-certified driver

MODÈLES DISPONIBLES	
Couleur de la lumière	REF No
3000K	907204
4000K	907205

595x595

36W

100 lm/W

5 ans

3000K
4000K

TUV
LED Driver

No flicker

CE

