

DATENBLATT




LED PANEL

120X30 IP65 4000K PREMIUM 40W | OHNE STECKER



VERFÜGBARE VARIANTEN

Lichtfarbe	REF No
4000K	905650



DATENBLATT



LED PANEL

120X30 IP65 4000K PREMIUM 40W | OHNE STECKER

ELEKTRISCHE DATEN

Maximale Leistung	40W
Eingangsspannung	200-240V
Konstantstrom	0.90 A
Leistungsfaktor	≥0,95

PHOTOMETRISCHE DATEN

Farbtemperatur	4000K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	85 lm/W
Lumen	3400
Ausstrahlungswinkel	120°
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥0,80
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +60 °C
Humidity Operating	10-80% RH
Feuchtigkeit der Lagerung	10-90% RH

EIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Flimmerfrei	Nein
Dimmbar	Ja (mit Treiber)

LEBENSDAUER & GARANTIE

Lebensdauer	30.000 Stunden
Garantie	3 Jahre

ABMESSUNGEN & VERPACKUNG

Produkt-abmessungen	1195x295x12 mm
Innenkarton	2 St.
Außenkarton	6 St.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

IP-Bewertung	IP65
LED Typ	SMD4014
Leuchtenklasse	Klasse III
Zertifikate	CE & ROHS

AVAILABLE MODELS

Color Temp	REF No
4000K	905650

