FICHE PRODUIT



PANNEAU LED

120X30 IP65 4000K PREMIUM 40W | SANS PRISE





MODÈLES DISPONIBLES	
Couleur de la lumière	REF No
4000K	905650





















FICHE PRODUIT



PANNEAU LED

120X30 IP65 4000K PREMIUM 40W | SANS PRISE

DONNÉES ÉLECTRIQUES	DNNÉES ÉLECTRIQUES	
Puissance (consommation)	40W	
Voltage	200-240V	
Courant constant	0.90 A	
Facteur de puissance	≥0,95	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	
Température (Kelvin)	4000K
Couleur de la lumière	Blanc neutre
Luminous efficiency	85 lm/W
Efficacité lumineuse	3400
Lumen	120°
Angle de faisceau	≥0,80
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Température de stockage	-30 °C à +60 °C
Humidité de travail	10-80% RH
Humidité de stockage	10-90% RH

PROPRIÉTÉS	
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Sans oscillation	Non
Dimmable	Oui (avec variateur de lumière)

DURÉE DE	VIE ET GARANTIE
Durée de vie	30.000 hrs
Garantie	3 years

DIMENSIONS ET EMBALLAGE		
Dimensions du produit	1195x295x12 mm	
Boîte intérieure	2 pièces	
Boîte extérieure	pièces	

INFORMATIONS	COMPLÉMENTAIRES
Indice IP	IP65
Type de puce Led	SMD4014
Classe de luminaires	Class III
Certificats	CE & ROHS

MODÈLES D	ISPONIBLES
Couleur de la lumière	REF No
4000K	905650

K 7		
ע א		
1195x295		
		١















